

FICHA TÉCNICA**RUST REMOVER GRANITO LÍQUIDO****CARACTERÍSTICAS**

Rust Remover é um agente de limpeza gelatinoso à base de ácidos inorgânicos com tensoativos não iônicos e inibidores de ferrugem. O produto está isento de ácido clorídrico. Os tensoativos são biodegradáveis em correspondência com as normas legais para surfactantes.

APLICAÇÃO

Rust Remover é adequado para a remoção de manchas superficiais de ferrugem, bem como manchas de ferrugem causadas pela ferrugem no interior resistente ao ácido, pedra natural e artificial. Oclusões em pedra natural (granito, gnaiss) que causam a ferrugem são envolvidos, assim, inibindo a formação de novo ferrugem. Rust Remover em forma gelatinosa é recomendada para superfícies verticais, como fachadas e revestimentos de parede. O uso de **Rust Remover** líquido é ideal para revestimento de pavimentos.

INSTRUÇÕES PARA USO

1. Aplicar sem diluição com uma escova ou espátula sólida, à superfície de pedra deve estar absolutamente seca. Para evitar nova ferrugem em superfícies não tratadas e mudanças na cor, aplicar na superfície de pedra completa.
2. Deixar o produto agir por até 24 horas.
3. Evitar a secagem das superfícies tratadas; recomenda-se cobri-los com uma película sintética.
4. Lavar cuidadosamente com água até que todo o excesso do produto seja retirado.
5. Caso necessário, repita o processo com a pedra totalmente seca.

DICAS ESPECIAIS

- **Rust Remover** ocasiona danos em pedras calcárias e não deve, portanto, em nenhum caso, ser aplicado em mármore polido, calcário, terrazzo, Eloxal e esmalte. Em caso de dúvida realize teste, em uma área escondida.
- Antes de começar, recomendamos preparar uma área de amostra, a fim de avaliar o poder de limpeza e aparência do objeto tratado, e verificar o consumo de material tão exatamente quanto possível.

- Não permitir o contato com as plantas, caso ocorra, lave imediatamente com água.
- Quando em contato prolongado com a pedra Rust Remover pode provocar um ligeiro escurecimento na coloração da mesma. Este efeito pode desaparecer se a pedra for lavada em abundância com solução de **Stone Cleaner** e água.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique ficha segurança para produtos químicos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Rendimento:** aproximadamente 10-20 m² /litro;
- **Cor:** amarelo;
- **Densidade:** aproximadamente 1,20 g/cm³;
- **pH:** < 1;
- **Validade:** aproximadamente 3 anos. Armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua embalagem original devidamente fechada.

Nota: As informações acima são baseadas no mais recente estágio de nosso desenvolvimento e tecnologia de aplicação. Devido a uma multiplicidade de diferentes fatores que influenciam essas informações técnicas - bem como outros oral ou escrita – devem ser consideradas, porém fica a cargo do utilizador do produto realizar testes para avaliar o desempenho do produto em uma pequena área ou em uma peça de amostra.



Akemi Brasil Ind. e Com. Ltda

Av. Marechal Castelo Branco nº 350 - Jd. Três Marias
Taboão da Serra - SP - CEP: 06790-070
vendas@akemibrasil.com.br
www.akemibrasil.com.br Tel. + 55 11 4138.8011

Tecnokoll Comércio e Importação LTDA

Rua Pascoal Rizzo, 50 - Parque Alexandra
Cotia - SP - CEP: 06714-250
marketing@tecnokoll.com.br
www.tecnokoll.com.br Tel. + 55 11 4617. 8383